



- » **auf Naturöl-Basis**
- » **für alle Holzarten und viele Verwendungszwecke**
- » **für Innen**
- » **wasser- und schmutzabweisend**
- » **widerstandsfähig**

#### **Auftragsmenge:**

1 L reicht für ca 70m<sup>2</sup> bei 1 Auftrag. Unverdünnt anwenden. Vor Gebrauch sorgfältig schütteln.

#### **Vorbereitung:**

Vor Anwendung den Boden durch Kehren oder Saugen gründlich reinigen. Bei einer Auffrischung sollte der Boden vorher mit **WEISS REINIGER** gereinigt werden. Erst nach vollständigem Trocknen (nach mind. 4 Std.) weiterarbeiten!

#### **Anwendung ohne Einscheibenmaschine:**

In kleinen Abschnitten arbeiten! Das **PFLERGEÖL** sparsam auftragen und sofort dünn und gleichmäßig verteilen. Das überschüssige Öl sofort mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch trocken reiben. Für den nächsten Abschnitt Öl am Rand der geölte Oberfläche aufgießen und auf der zu bearbeitenden Fläche verteilen – immer vom Feuchten ins Trockene arbeiten.

#### **Anwendung mit Einscheibenmaschine (Prof):**

Das **PFLERGEÖL** ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

#### **Hinweis:**

Zu viel Öl nach dem Abreiben oder ein noch feuchter Boden führen zu einer klebrigen Oberfläche. Ausreichend abgerieben ist die Oberfläche dann, wenn auf einer aufgelegten Hand keine Ölspuren zurückbleiben. Nur dünne Ölfilme trocknen richtig aus. Der Fußboden ist nach ca. 4 Std. wieder begehbar. Vollständig ausgehärtet ist das Pflegeöl erst nach ca 24 Std. Während dieser Zeit den Fußboden so weit wie möglich schonen. Bei Verarbeitung auf ein übliches Raumklima achten.

#### **Inhaltsstoffe:**

Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Additive, Lösemittel.

#### **Physikalische Eigenschaften:**

**Dichte:** 0.83 - 0.88 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 31 - 36 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

**Flammpunkt:** > 61 °C nach DIN 53213

#### **Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:**

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

#### **Enthält:**

2-Butanonoxim.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Minimal filmbildende Lasuren (cat. A/f):  
700 g/l (2010).

**PFLERGEÖL** enthält maximal 700 g/l VOC.

GISCODE: Ö60

Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

#### **WEISS GMBH**

Reitdorferstraße 124

A-5542 Flachau

☎ +43 (0) 6457 2685-0

☎ +43 (0) 6457 2685-15

✉ info@weiss.at

www.weiss.at